



BÁSCULAS CAMIONERAS Electrónicas

Electronic Truck Scales



BÁSCULAS CON
APROBACIÓN DE
MODELO POR LA DGN



De bajo perfil para instalación superficial o en fosa/

Low profile for surface or pit installation

- ◆ Capacidades estándar hasta 100 toneladas. / Standard capacities up to 100 tons.
- ◆ Longitudes estándar hasta 36 metros. / Standard lengths up to 36 meters.
- ◆ De construcción robusta. / Heavy duty construction.
- ◆ Losa de rodamiento de concreto o metálica. / Concrete or steel deck.



Display remoto con semáforo
Remote display with traffic light

Debido a que las básculas PRECICELL de bajo perfil no requieren fosa, minimizan los problemas y costos de las básculas convencionales: / Due to low profile PRECICELL scales do not require pit, minimize problems and costs of conventional scales.

- ◆ Ahorro en la construcción de obra civil ya que la excavación y materiales son menores. / Saving in the construction of the foundation because the excavation and materials are lower.
- ◆ Las básculas son modulares y pueden ser desarmadas para reubicarse de un sitio a otro sin necesidad de demoler la losa de rodamiento de concreto. / The scales are modular and can be disassembled to relocate from one place to another without the need to demolish the concrete deck.
- ◆ Mínimo de limpieza y mantenimiento. / Minimum cleaning and maintenance.
- ◆ Se reducen los problemas de oxidación y corrosión. / Oxidation and corrosion problems are reduced.
- ◆ No es necesario construir caseta junto a la báscula ya que se puede utilizar cualquier oficina o bodega relativamente cercana a la báscula. / It is not necessary to build a control office next to the scale because it can use any warehouse or office relatively close to the scale.

Especificaciones / Specifications:

- ◆ Las celdas de carga que se utilizan son fabricadas en acero tratado con acabado niquelado o inoxidable; herméticamente selladas con protección IP68. / The load cells used are manufactured in alloy treated steel with nickel-plated finished or stainless steel, hermetically sealed by welding, with IP68 protection.
- ◆ Sistema de montaje autoalineable que proporciona repetibilidad y fiabilidad en las pesadas. / Self-aligning mounting system that provides repeatability and reliability in weighings.

Características Metrológicas / Metrological Features:

Modelo Model	Capacidad Máx. (kg) y División Min. Capacity / Min. division	Receptor de Carga (Plataforma) Modelo/Largo (m) Platform model / Large	No. de Celdas Load Cell Qty.	Límite de Carga (kg) Load Limit
PC-20T-08	20,000 / 2 kg	0833 / 8.00 m	6	30,000 kg
PC-35T-04	35,000 / 5 kg	0432 / 3.66 m	4	52,500 kg
PC-40T-10	40,000 / 5 kg	1033 / 10.00 m	6	60,000 kg
PC-50T-12	50,000 / 5 kg	1233 / 12.00 m	6	75,000 kg
PC-60T-18	60,000 / 10 kg	1834-60 / 18.28 m	8	90,000 kg
PC-60T-22	60,000 / 10 kg	2234-60 / 22.00 m	8	90,000 kg
PC-80T-18	80,000 / 10 kg	1834-80 / 18.28 m	8	120,000 kg
PC-80T-22	80,000 / 10 kg	2234-80 / 22.00 m	8	120,000 kg
PC-100T-30	100,000 / 10 kg	3036 / 30.00 m	12	150,000 kg
PC-100T-32	100,000 / 10 kg	3237 / 32.00 m	14	150,000 kg
PC-100T-35	100,000 / 10 kg	3537 / 35.00 m	14	150,000 kg
PC-100T-36	100,000 / 10 kg	3637 / 36.00 m	14	150,000 kg

* Todos los modelos son Clase de Exactitud Media (III)
All models are Class (III)

Opcionales / Optionals:

- ◆ Software para computadora para mayor control de las operaciones. / Computer software for greater control of operations.
- ◆ Software especial para pesaje por ejes. / Special software to weigh by axles.
- ◆ Display remoto con dígitos de hasta 5" de alto. / Remote display with 5 inches high digits.
- ◆ Semáforo para control de tráfico. / Semaphore for traffic control.
- ◆ Otros tamaños y capacidades disponibles. Other sizes and capacities available.
- ◆ Modelos para instalarse en fosa, en áreas con espacio limitado. / Models for pit installation in areas with limited space.

Otras básculas / Other scales:

- ◆ Ferrocarrileras, dosificadoras, de plataforma, ganaderas, para grúas, montacargas, etc. / Railroad scales, batching scales, platform scales, livestock scales, crane scales, forklift truck scales, etc.



Indicador/controlador
con teclado alfa numérico
Indicator/Controller
with alphanumeric keyboard



conectividad/
connectivity



impresora de boletos/
ticket printer

básculas **PRECICELL** s.a. de c.v.

Lago Mayrán No. 107 Col. Lagos C.P. 38060 Celaya,
Guanajuato, México Tel. 461-615-3435
contacto@basculasprecicell.com



www.basculasprecicell.com