



# DISPLAYS REMOTOS DIGITALES

## SERIES RD-500/5 Y RD-500/3



Display de matriz de puntos de visualización remota con múltiples funciones. Puede mostrar hasta mil caracteres. Se puede establecer la fecha / hora y visualizar información tipo: procesamiento, slogan de la empresa, otros. El usuario necesita los datos de entrada de funciones de visualización.

Componentes de la pantalla son de larga vida, alto brillo; el brillo es más de dos veces el estándar tradicional; visible bajo el sol. Diseño especial resistente al agua, se puede utilizar al aire libre.

### APLICACIONES

- ◆ Básculas camioneras, básculas de plataforma, básculas de grúa, entre otros.
- ◆ Fábricas, almacén, tiendas, mostradores y otras anuncios o información de la carga.
- ◆ Aumentar el protocolo de comunicación, con este instrumento industrial puede proporcionar un contenido más rico en visualización.

### CARACTERÍSTICAS

- ◆ 4 modelos en total: de 3 pulgadas de alto, 3 pulgadas de ancho, 5 y 7 pulgadas
- ◆ Compatibilidad de multiprotocolo: se puede equipar con diferentes marcas de Indicador.
- ◆ Cuando el peso no cambia en un periodo de tiempo, puede mostrar publicidad, el clima u otros valores de contenido de información de forma automática.

### ESPECIFICACIONES

- ◆ A través de su software en el indicador de peso, pueden ajustarse los valores del clima, la velocidad de transmisión las unidades de visualización y otra información.
- ◆ Voltaje de funcionamiento: CA 110 ~ 220 V / 50 Hz  
Temperatura de funcionamiento: -20° C ~ 60 ° C
- ◆ Modo de comunicación: RS232 y bucle de corriente; RS485 (opcional);
- ◆ Velocidad de transmisión 600 (configuración de fábrica) / 1200/2400/4800 / es opcional.

### OTROS INDICADORES:

- ◆ De acuerdo a su aplicación.

básculas **PRECICELL** s.a. de c.v.

Lago Mayrán No. 107 Col. Lagos C.P. 38060 Celaya,  
Guanajuato, México **Tel.** (461) 615-3435

**ventas@basculasprecicell.com; ventas2@basculasprecicell.com**



www.basculasprecicell.com